## Break plus

## 4116

Diseñado por Xuclà




Aplique de exterior Break Plus. Evoca una teja o ladrillo, diseñada para integrarse en la arquitectura de cualquier espacio. A través de su geometría brinda profundidad espacial a las superficies planas.

## Ficha de modelo







Min. se aplican cantidades, recargos y plazos de entrega adicionales

21 cm



Fuente de luz  $2 \times \text{LED 4W 350mA}$ 

LED CRI>90 707.52 lm 181 2700 K / 3500 K

Driver Corriente Constante 100~240 V 50/60 Hz

LED IP65 Bi-volt 50-60Hz

Aplicación Exterior

Embalaje 1 Bulto

0.42 m x 0.27 m x 0.11 m Peso bruto 3.2 kg Peso neto 2.2 kg Vol. 0.0124 m3


### Efecto lumínico


### Reflejada

Creación de jerarquías visuales dentro de la propia luminaria, enfatizando la materialidad y textura del



#### Datos fotométricos





Eficiencia22.47 lm/WSistema de coordenadasCGFlujo total227.58 lmValor máximo49.55 cd

# Break plus

## 4114

Diseñado por Xuclà




Break Plus es un aplique de exterior que evoca una teja o ladrillo, diseñada para integrarse en la arquitectura de cualquier espacio. El haz de luz emana de la pieza en dos direcciones. Su acabado lacado mate aporta un toque granulado que complementa su forma geométrica.

## Ficha de modelo







Min. se aplican cantidades, recargos y plazos de entrega adicionales



Fuente de luz 2 x LED 1W 350mA

F

CRI>90 227.46 lm 113,73 2700 K / 3500 K

Driver Corriente Constante 100~240 V 50/60 Hz

LED IP65 Bi-volt 50-60Hz

Aplicación Exterior

Embalaje 1 Bulto

0.23 m x 0.19 m x 0.07 m

Peso bruto 1 kg Peso neto 0.59 kg Vol. 0.003 m3


### Efecto lumínico


### Reflejada

Creación de jerarquías visuales dentro de la propia luminaria, enfatizando la materialidad y textura del



#### Datos fotométricos





Eficiencia Sistema de coordenadas Flujo total Valor máximo

CG 85.57 lm 19.23 cd